



# 舒泊润

## 舒泊润® 引擎防护剂 Superlube 20320

### 产品描述

**Super Lube® 引擎防护剂** 是一多功能配方,结合了 Syncolon® (PTFE)在合成油基中的特殊低摩擦特性,可与金属表面粘合并填充微孔,大大减少引擎磨损。

**Super Lube® 引擎防护剂** 树脂附着在关键的摩擦表面上,尤其是气缸壁和轴承。

**Super Lube® 引擎防护剂** 采用 Syncolon® (PTFE)的引擎防护剂可在冷启动时保护您的引擎,即使最好的机油也无效。

**Super Lube® 引擎防护剂** 减少摩擦,增加马力和性能,同时减少燃料消耗,使发动机运行更平稳,它具有行业最高比例的 Syncolon® (PTFE)的全悬浮,以粘合和保护运动部件免受磨损,一次可保护超过 50000 英里。

**Super Lube® 引擎防护剂** 可有效的处理所有金属表面,它的摩擦系数很低,生物可降解,环保安全。



### 性能特点

优良的抗磨,防锈,防腐性能  
改善低温启动  
与大多数常规油兼容

环保  
可生物降解  
极压能力

### 典型应用

汽车发动机引擎(汽油和柴油)  
差速器-齿轮箱-手动变速箱  
(20% S/L 引擎防护剂/80% 液体)

船舶(四轮引擎)  
摩托车(四轮引擎)  
农业设备

### 包装尺寸

型号	包装说明
20040	4 盎司
20320	1 夸特
20055	55 加仑

### 分析数据

指标	测试方法	结果
颜色		半透明白色
ISO 粘度等级	ASTM D445	150
粘度指数	ASTM D2270	145
比重	ASTM D1298	0.89
倾点	ASTM D97	-20°F (-29°C)
摩擦系数	ASTM D4172	<0.068
生物降解	CEC-L33-T82	50%降解率在 28-35 天 60+%降解率在 56 天

上海及川贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



# 舒泊润

---

## 使用方法

对于新车出厂后使用，建议在您的车主使用册中指定的磨合时间。

放油，更换机油滤清器。

补充优质级机油至推荐容量减去舒泊润引擎防护剂正在使用的数量。（在 3-6 磅容量的发动机中，用舒泊润代替 1 夸特油。在更高容量的发动机使用 20% 舒泊润与 80% 的油）

立即运行引擎 10 分钟，让舒泊润引擎防护剂循环整个引擎，以涂层和保护运动部件。

继续遵循制造商推荐的润滑油和过滤器服务间隔。

5 万英里后重新处理。（更频繁的处理会使老旧或更高里程的发动机受益）

## 保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年。

上海及川贸易有限公司

电话：13361917636      传真：021-64511022-109

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: [info@superlubechina.com](mailto:info@superlubechina.com)      网站: [www.superlubechina.com](http://www.superlubechina.com)