



# 舒泊润

## 舒泊润 H3 轻质油 Superlube 60040

### 产品描述

**舒泊润 H3 轻质油** 是专为直接食品接触应用而设计。可用于肉类和家禽植物，以及所有类型的食品加工设施。适用于喷淋、滴漏、涂覆、保护金属。

**舒泊润 H3 轻质油** 是 NSF 注册的食品级润滑油，H3,可直接接触食品，符合美国农业部（H3）的指导原则。本产品可作为溶性油使用，可用于挂钩、手推车等类似设备的清洁和防锈。



### 性能特点

清洁	温度宽广	可生物降解
保护金属	长效	通过 Kosher 认证
防止生锈和腐蚀	粘度稳定	通过 NSF 认证
减少摩擦和磨损	环保	

### 典型应用

与食品直接接触的脱模剂	金属保护剂	挂钩，手推车和类似设备
一般轻质油应用	直接食品设备润滑剂	给油机应用
食品级链条润滑剂	砧板	防锈
肉钩润滑剂	刀具润滑剂	封闭式链条
输送机	纺织厂家	食品搅拌机
肉切片刀片	适用于保护刀具和表面不受腐蚀	绞肉机

### 包装尺寸

型号	包装说明
60004	4 盎司
60016	16 盎司
60032	1 夸特
60040	1 加仑
60050	5 加仑
60550	55 加仑

### 分析数据

指标	测试方法	结果
颜色		清澈半透明
温度范围		10°F to 450°F (-12°C to 232°C)
粘度 cSt@40°C	ASTM D445	72-79.5
ISO 级	ASTM D445	68
粘度指数	ASTM D2270	110
比重	ASTM 1298 (77°F)	0.858-0.872
倾点	ASTM D97	15°F (-9°C)
闪点	ASTM D92	475°F (246°C)
生物降解性	CEC-L33-T82	50%降解率在 28-35 天 60+%降解率在 56 天

上海及川贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



# 舒泊润

---

## 使用方法

清洁和干燥待处理区域

应用 Super Lube® H3 轻质油表面

必要时重复涂刷

在设备重新投入使用前，通过清洗货擦拭任何接触食用产品的表面。

## 保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年。

上海及川贸易有限公司

电话：13361917636      传真：021-64511022-109

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: [info@superlubechina.com](mailto:info@superlubechina.com)      网站: [www.superlubechina.com](http://www.superlubechina.com)