



## ASVAC 100 CF

### 食品级真空泵油

产地: 中国·上海



#### 产品概述:

ASCOT LUBE ASVAC 100 CF 是一款无毒, ISO 粘度等级为 100 的高性能真空泵油, 即使在高温高负荷的条件下, 也有着较长使用寿命。

ASCOT LUBE ASVAC 100 CF 已通过 USDA/NSF H1 认证, 允许与食品偶尔接触。该润滑油符合 CFR 第 21 篇 178 条 178.3570 项 FDA 食品接触指南的规范。

#### 产品特性:

- 增加泵的可靠性和效率
- 耐高压高温
- 防水防腐蚀
- 干净, 气味微弱

#### 典型应用:

ASCOT LUBE ASVAC 100 CF 其低蒸气压, 可以保证泵的工作效率, 适用于各种真空泵设备, 特别适用于食品工业、制药以及其它需要通过 NSF H1 认证产品的工作环境。

## ASCOT LUBE VACUUM PUMP OIL



### 典型特性\*:

项目	ASCOT LUBE ASVAC 100 CF
外观	无色透明液体
密度@ 20°C, g/cm <sup>3</sup>	0.877
运动粘度@ 40°C, mm <sup>2</sup> /s	101.0
运动粘度@ 100°C, mm <sup>2</sup> /s	11.9
粘度指数	108
闪点, °C (开口)	267
倾点, °C	-18
泡沫倾向 24°C, 93.5°C, 后 24°C	30/0 20/0 30/0
铜片腐蚀, 100°C/3hr, 级	1

\*典型数据，不应作为具体产品规格。