

**ArChine Ceramic Paste 1250****亚群陶瓷油膏****产品描述**

ArChine Ceramic Paste 1250 亚群陶瓷油膏是一种全合成，不含金属的通用型油膏，广泛用于很多行业。全合成油、成熟的添加剂技术及最广泛的固体润滑剂的结合产生的这支高技术含量的高性能的ArChine Ceramic Paste 1250 亚群陶瓷油膏。

**产品特性**

- 防抱轴、冷焊、防卡死
- 即使在高表面压力下防止产生迟滞现象
- 可以抵抗冷热水以及酸碱
- 适合高温工业炉的滚动或滑动零部件的保护
- 热熔钻设备
- 不要接触任何密封材料
- 具有高承载能力
- 防止制动噪声
- 无毒

**技术参数**

颜色	灰白色
基础油	耐高温抗氧化全合成基础油
增稠剂	无机稠化剂和轻固体润滑剂
滴点	不数据
操作温度范围	大约-40℃至+1250℃
非工作针入度	大约340
基础油黏度 40℃	大约320mm <sup>2</sup> /s
主要固体润滑剂	氮化硼粉末以及陶瓷固体润滑剂粉末

**应用**

ArChine Ceramic Paste 1250 亚群陶瓷油膏用于各种类型高负载润滑表面的润滑。专用于低速滑动以及/或者摆动运动，也可用于非金属制成的螺丝以及连接插件，各种加热炉以及工业炉的滑动以及滚动的零部件，热熔钻设备。隔离热压环境下的各个部件。如内燃气引擎，涡轮机和机动制动系统。防止螺栓，插销，螺钉，凸缘，轴以及精练厂、钢厂和水泥厂、船运和农业引擎的套座等的腐蚀。

**使用指导**

在使用ArChine Ceramic Paste 1250 亚群陶瓷油膏前，所有部件必须清洁，无残留，灰尘及潮湿。建议用一把小油漆刷子，普通的刷子或无麻磨布。选用适合的量来使用。