

ArChine Comptek FPC 32**食品级压缩机油**

产地：中国·上海

产品介绍

ArChine Comptek FPC 32 由合成基础油和特殊添加剂调和而成，具有优异的耐磨性和低温流动性。该产品在很宽的温度范围内包括严寒温度下都具有优异的性能。ArChine Comptek FPC 32 具有优异的分水性、防锈防腐性及抗沉积性能，耐水冲刷，可以很好的保护组件。另外，该产品抗甩出，可以很好的附着在链条上，为链条提供最大的润滑保护。

ArChine Comptek FPC 32 是长寿命润滑油，可应用于螺杆压缩机、蒸发器、低温链条以及在极低温下工作的螺旋冷冻机等。ArChine Comptek FPC 32 产品符合 FDA 21 CFR 178.3570 的要求，通过了 NSF H-1 的认证，可与食品偶然接触。

产品特性

- 高粘度指数提供了优越的低温保护
- 极高的油膜强度和抗磨性能
- 杰出的低温流动性
- 为链条提供的最大的保护和润滑，粘附性极好，防止甩出
- 在潮湿环境下有着高稳定性和抗乳化性
- 杰出的防锈防腐蚀，防沉积的性能
- 无毒无害

典型应用

以下类型压缩机采用 ArChine Comptek FPC 32 后，显示了优异的性能：

- ◇ 主要推荐用于回转式螺杆压缩机和叶片压缩机
- ◇ 用于喷油冷却的螺杆式压缩机非常有效
- ◇ 在严苛条件下工作的设备
- ◇ 采用矿物油产品，而有油品过度降解纪录的多级压缩机

- ◇ 含有重要的齿轮与轴承的压缩机系统
- ◇ 安装在固定及移动装置中的压缩机
- ◇ 用于极低温包括冷冻温度下工作的螺旋冷冻机

产品数据*

项目	ArChine Comptek FPC 32
外观	黄色透明液体
密度@20℃, g/cm ³	0.838
运动粘度@40℃, mm ² /s	30.5
运动粘度@100℃, mm ² /s	5.53
粘度指数	120
闪点, °C (开口)	232
倾点, °C	-51
泡沫倾向 24℃, 93.5℃, 后 24℃	10/0 20/0 10/0
铜片腐蚀, 100℃/3hr, 级	1b

*典型数据,不应视为具体产品规格。