

ArChine Comptek FSC 150**食品级压缩机油**

产地：中国·上海

产品介绍

ArChine Comptek FSC 150 由白油和特殊添加剂调和而成，具有优异的耐磨性和低温流动性。ArChine Comptek FSC 150 具有优异的分水性、防锈防腐性及抗沉积性能，耐水冲刷，可以很好的保护组件。另外，该产品抗甩出，可以很好的附着在链条上，为链条提供最大的润滑保护。

ArChine Comptek FSC 150 是长寿命润滑油，可应用于螺杆压缩机、蒸发器、低温链条以及在极低温度下工作的螺旋冷冻机等。ArChine Comptek FSC 150 产品符合 FDA 21 CFR 178.3570 的要求，通过了 NSF H-1 的认证，可与食品偶然接触。

产品特性

- 极高的油膜强度和抗磨性能
- 为链条提供的最大的保护和润滑，粘附性极好，防止甩出
- 在潮湿环境下有着高稳定性和抗乳化性
- 杰出的防锈防腐，防沉积的性能
- 无毒无害

典型应用

以下类型压缩机采用 ArChine Comptek FSC 150 后，显示了优异的性能：

- 主要推荐用于回转式螺杆压缩机和叶片压缩机
- 用于喷油冷却的螺杆式压缩机非常有效
- 在严苛条件下工作的设备
- 采用矿物油产品，而有油品过度降解纪录的多级压缩机
- 含有重要的齿轮与轴承的压缩机系统
- 安装在固定及移动装置中的压缩机
- 用于极低温包括冷冻温度下工作的螺旋冷冻机

产品数据*

项目	ArChine Comptek FSC 150
外观	淡黄色透明液体
密度@20°C, g/cm ³	0.865
运动粘度@40°C, mm ² /s	151.6
运动粘度@100°C, mm ² /s	15.26
粘度指数	102
闪点, °C (开口)	264
燃点, °C	286
倾点, °C	-15
泡沫倾向 24°C	35/0
铜片腐蚀, 100°C/3hr, 级	1

*典型数据，不应视为具体产品规格。