

ArChine Corotech PAG 32**亚群涂层保护液**

ArChine Corotech PAG 32是由聚醚合成基础油与防锈、抗氧化添加剂特别配置而成。该产品不溶于水。ArChine Corotech PAG 32在通常工况下不会对铁、钢、黄铜、青铜和铝产生腐蚀。

优势

- 杰出的抗锈保护
- 用途宽泛
- 长使用寿命
- 高闪点，耐高温
- 低倾点，耐低温

应用

- 钢、铝、钢条或其他合金带材
- 钢材和钢管
- 加工零部件
- 制造和储存中的工件和机床
- 汽车零部件
- 金属罐和金属线

典型特性*

| 项目 | 结果 |
|---------------|-------|
| ISO 粘度等级 | 32 |
| 比重 (20/20°C) | 0.983 |
| 粘度@40°C, cSt | 33.24 |
| 粘度@100°C, cSt | 6.58 |
| 粘度指数 (VI) | 158 |
| 闪点 (°C), COC | 260 |
| 倾点 (°C) | -51 |

*以上是典型数据，不作为产品规格，以出厂的质检报告为准。

亚群与陶氏涂层保护液的型号对等表

| 亚群 | 陶氏 |
|--------------------------|---------------------------------|
| ArChine Corotech PAG 32 | UCON Coating Fluid LB-165-Y24 |
| ArChine Corotech PAG 46 | UCON Coating Fluid LB-285-Y3 |
| ArChine Corotech PAG 68 | UCON Coating Fluid LB-300-XY26 |
| ArChine Corotech PAG 100 | UCON Coating Fluid LB-550-XY26 |
| ArChine Corotech PAG 120 | UCON Coating Fluid LB-650-X |
| ArChine Corotech PAG 120 | UCON Coating Fluid LB-650-XY23 |
| ArChine Corotech PAG 220 | UCON Coating Fluid LB-1145-Y23 |
| ArChine Corotech PAG 220 | UCON Coating Fluid LB-1145-Y24 |
| ArChine Corotech PAG 220 | UCON Coating Fluid LB-1145-Y27 |
| ArChine Corotech PAG 220 | UCON Coating Fluid LB-1200-XY23 |
| ArChine Corotech PAG 320 | UCON Coating Fluid LB-1800-XY26 |