

ArChine Gascomp HGI 46**碳氢气体压缩机油****产品描述**

ArChine Gascomp HGI 46 润滑油采用独特的聚亚烷基二醇 (PAG) 共聚物作为基础油，和高品质的添加剂配制而成。ArChine Gascomp HGI 46 润滑油能有效防止压缩碳氢气体造成的粘度稀释，非常适合于油浸式压缩机。

ArChine Gascomp HGI 46 拥有以下优异性能：

- 优异的热稳定性和氧化稳定性
- 杰出的腐蚀保护
- 优良的剪切稳定性
- 卓越的润滑性能
- 低灰含量
- 减少剥落、点蚀和磨损

ArChine Gascomp HGI 46 高性能润滑油推荐用于以下设备：

- 油浸式螺杆压缩机
- 往复式压缩机
- 碳氢气体压缩机

典型特性

项目	结果
外观	淡黄色透明液体
密度, 20°C, g/cm ³	0.985
运动粘度, 40°C, mm ² /s	50.6
运动粘度, 100°C, mm ² /s	8.9
粘度指数	157
闪点 (开口, °C)	270
燃点, °C	295
倾点, °C	-45
铜片腐蚀, 100°C, 3hr, 级	1
起泡性 (泡沫倾向性/泡沫稳定性), 24°C	10/0
93.5°C	10/0
后 24°C	20/0

*以上数据为典型数据而非具体数据。

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

服务热线: 18701876965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn