

**亚群高性能齿轮油****ArChine Geartek SP 680****产品描述:**

亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 680 是优异性能的重负荷齿轮油。亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 680 高粘度指数和独特的添加剂配方结合,使产品在极其高温和低温的运行条件下也能提供卓越的性能。此外,它们还具有杰出的极压特性,并能承受冲击负荷。

**产品特性:**

- 真正的多功能产品-广泛的应用
- 杰出的承载能力和抗磨损性能
- 与铁、铜、铜合金兼容
- 杰出的热/氧化稳定性,油品寿命长

**产品应用:**

1. 亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 680----工业用密封式圆柱形,螺旋纹与锥形齿轮传动装置,特别是在采矿、化学加工,冶金和造纸业等方面的重负荷应用。
2. 亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 680-----工业用传送机、搅拌机、干燥机、挤压机、鼓风机、混合机、压榨机、纸浆机、泵(包括油井泵)、筛机、挤压机及其他重负荷机械的齿轮传动装置。
3. 亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 680----工业用圆柱形、螺旋形与锥形齿轮,特别的低速、及/或重负荷的传动装置。

**技术参数**

典型数据	ArChine Geartek SP 680
外观	黄色透明液体
密度(20°C, g/cm <sup>3</sup> )	0.878
运动粘度(40°C, mm <sup>2</sup> /s)	675.52
运动粘度(100°C, mm <sup>2</sup> /s)	47.59
粘度指数	121
倾点, °C	-24
铜片腐蚀, 100°C, 3h	1 级
闪点(开口, °C)	240
燃点, °C	260
泡沫特性, 24°C	40/0
93.5°C	15/0
后 24°C	45/0