

ArChine Landfill PAO 100**垃圾填埋合成气体压缩机油****产品描述**

ArChine Landfill PAO 100 产品是专业调制的、高度精炼、脱蜡、具有化学惰性的润滑油。ArChine Landfill PAO 100 产品的硅氧烷添加剂可以起到润滑改进剂、去泡沫剂、倾点降低剂以及保护金属表面不受腐蚀的作用。ArChine Landfill PAO 100 产品广泛的应用于苛刻的化工。

ArChine Landfill PAO 100 是专为垃圾填埋项目所设计的特殊气体压缩机油，尤其针对垃圾填埋可能分解出来的反应性气体和组分的添加剂配方设计。

ArChine Landfill PAO 100 的应用

- 化学加工过程和气体旋转螺杆压缩机的润滑剂/冷却液；
- 处理过程的润滑液/冷却液，尤其对酸性碳氢化合物气体压缩机尤为有效；
- 具有很好的抗腐蚀性和提高润滑剂寿命的作用。

典型特性

项目	结果
外观	淡黄色透明液体
密度, 20°C, g/cm ³	0.840
运动粘度, 40°C, mm ² /s	102.06
运动粘度, 100°C mm ² /s	13.81
粘度指数	136
闪点 (开口, °C)	268
燃点, °C	290
倾点, °C	-51
铜片腐蚀, 100°C, 3hr, 级	1
起泡性 (泡沫倾向性/泡沫稳定性), 24°C	35/0

*以上数据为典型数据而非具体数据。