

**ArChine Molytech 5545****亚群高温油膏****产品介绍**

ArChine Molytech 5545 是采用固体润滑剂与合成基础油以及特殊添加剂调和而成的高温油膏，不含金属元素，专为苛刻的应用而设计。耐温可以达到 450℃。

**产品特性**

杰出的粘合性  
优异的防腐蚀性  
优秀的极压抗磨性  
高热稳定性能  
优异的润滑性能  
耐酸、碱、盐水冲刷

**产品应用**

ArChine Molytech 5545 是专为滑动工件或紧固件而设计高温润滑油膏。可应用于螺帽、螺纹的连接处做螺纹防卡剂使用；轴套中的润滑防卡剂；滚动轴承紧固件中的润滑防卡剂；高负载零件装置的耐负荷高压润滑脂；螺纹结合处的螺纹装配油膏等。还可以作为永久或终生型的润滑油脂用于接头，链条，滑动轴承及齿轮。

**产品技术指标**

外观	黑色、光滑油膏
使用温度范围	-30℃~450℃
基础油成份	合成油
固体润滑剂	耐高温粉末

**使用指导**

在使用亚群陶瓷油膏前，所有部件必须清洁，无残留、灰尘及潮湿。建议用刷子或无绒布清洁，取适量产品用于所需部位。