

ArChine Refritech LT-32**亚群 POE 冷冻油**

ArChine Refritech LT-32冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供卓越的保护。ArChine Refritech LT-32在HFC和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

ArChine Refritech LT-32具有优异的化学稳定性和热稳定性，很长的使用寿命，并可以走到很低的温度。

ArChine Refritech LT-32主要用于R-13, R23、R404a, R407, R410, R503, R502等冷媒系统，适用于大部分超低温应用。

优势

- 超低温应用
- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

典型特性*

ArChine Refritech LT-32	ISO 32
外观	微黄色透明液体
密度@20℃, g/cm ³	0.975
粘度 (cSt) @40℃	29.9
粘度 (cSt) @100℃	5.40
粘度指数	116
倾点, °C	-54
闪点, °C	210
燃点, °C	232
铜腐蚀, 3 hr	1 级
泡沫特性, 24℃	10/0

*以上是典型数据，不作为产品规格。