

**ArChine Refritech NNR 22****环烷基冷冻油****描述**

环烷基冷冻油，主要用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳制冷的压缩机。用于工业设备时也具有杰出的润滑效果。

**推荐使用**

与所有类型的低倾点工业设备润滑油相似，主要用于使用氟利昂、氨或者二氧化碳制冷的设备压缩机。

**性能**

与所有类型的低倾点工业设备润滑油相似；  
具有天然的低凝固点，不含任何添加剂；  
由于其天然的抑制剂成份，使其具有很好的抗氧化性能；  
高化学稳定性；  
少的残炭形成；  
低絮凝点。

**质量标准**

DIN 51503 KC  
ISO 6743-3B-DRA

**技术特性**

| 项目            | 单位                | 结果      |
|---------------|-------------------|---------|
| 外观            | /                 | 微黄色透明液体 |
| 密度, 20℃       | g/cm <sup>3</sup> | 0.901   |
| 粘度, 40℃       | cSt               | 23.2    |
| 粘度, 100℃      | cSt               | 3.77    |
| 粘度指数          |                   | -7      |
| 闪点, 开口        | ℃                 | 174     |
| 燃点            | ℃                 | 192     |
| 倾点            | ℃                 | -45     |
| 铜腐蚀, 3h, 100℃ | /                 | 1级      |

**包装**

185kg/桶

上海及川贸易有限公司  
电话：(86) 21 6482 0099  
传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：18701876965  
网站：www.archine.com.cn  
E-mail：info@archine.com.cn

**处理**

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

**健康与安全危害**

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水，就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

一般措施：就医。

**消防措施**

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不要直接用水流灭火，因为会引起油品的扩散。

**环境影响**

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水、沿海地区、地面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。避免原料进入供水系统。

除污和清洗：对于油品意外泄露，使用机械障碍物避免油品扩散并用物理和化学方法去除。