

ArChine Refritech TBE 32**亚群 POE 冷冻油**

ArChine Refritech TBE 32 是 ISO 32 合成多元醇酯（POE）润滑剂，设计专门用于使用 HFC 型制冷剂的制冷空调压缩机。该产品为钢及铝的表面提供有效抗磨保护，可延长系统寿命及提高工作效率，并适合初次添加及后续添加。低温特性及优异的化学及热稳定性使 ArChine Refritech TBE 32 拥有广泛的操作温度范围。

优势：

- 优异的低温流动性、低挥发性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

典型特性*

检测项目	单位	检测结果	检测方法
外观	/	黄色透明液体	目测
密度，20℃	g/cm ³	0.889	GB/T1884
运动粘度，40℃	mm ² /s	31.3	GB/T265
运动粘度，100℃	mm ² /s	6.1	GB/T265
粘度指数	/	146	GB/T1995
闪点，开口	℃	210	GB/T3536
倾点	℃	-54	GB/T3535
铜片腐蚀，100℃，3hr	级	1	GB/T5096
燃点	℃	228	GB/T3536
泡沫特性，24℃	ml/ml	20/0	GB/T12579

*以上是典型数据，不作为产品规格。