

ArChine Refritech TPE 170**多元醇酯合成冷冻油****ArChine Refritech TPE 170 产品介绍:**

ArChine Refritech TPE 170 是一种高质量的聚合酯 (POE) 基合成制冷润滑油。ArChine Refritech TPE 170 已被批准与 R-22 制冷剂一起使用于螺旋式压缩机中。

ArChine Refritech TPE 170 是一种新科技冷冻压缩机油。此专属的科技提供与 CFC 冷媒的高度稳定性。

ArChine Refritech TPE 170 冷冻油对 R22 在非常低温下具有良好的溶解性, 以及宽广的黏度范围。ArChine Refritech TPE 170 冷冻油的高黏度级别使其在螺杆式压缩机有非常优秀的性能。ArChine Refritech TPE 170 冷冻油较高的工作黏度可以在转子之间产生良好的密封性, 并且可以在轴承及密封件当中提供良好的润滑。在低温状态下, ArChine Refritech TPE 170 冷冻油可提供良好的溶解度及确保油浴式蒸发器良好的回油情况以及较好的热交换效率。ArChine Refritech TPE 170 冷冻油极低的挥发性可以提供良好的油气分离性。

典型特性*

典型技术参数	ArChine Refritech TPE 170
外观	淡黄色透明液体
密度, 20℃, g/cm ³	0.988
运动粘度@40℃, mm ² /s	174.46
运动粘度@170℃, mm ² /s	18.55
粘度指数	119
闪点, 开口, °C	266
燃点, °C	288
倾点, °C	-39
铜片腐蚀 170℃, 3h	1
泡沫特性, 24℃	25/0

* 以上数据并非用于筹备产品规格。