

**ArChine Refritech TPE 46****亚群 POE 冷冻油**

ArChine Refritech TPE 46 冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，专为 R22 制冷系统提供卓越的保护而设计。ArChine Refritech TPE 46 在 R22 的制冷系统有良好的混溶性与制冷效率，同事适用于螺杆机和活塞机的设计。

ArChine Refritech TPE 46 具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

**优势：**

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

**典型特性\***

润滑属性	ArChine Refritech TPE 46
	ISO 46
粘度@40°C, cSt	45.7
粘度@100°C, cSt	9.2
粘度指数	190
倾点, °C	-48
闪点, °C	316
铜腐蚀, 24 hr	1
泡沫特性, 24°C	25/0
密度@20°C, g/cm <sup>3</sup>	0.919
外观	淡黄色透明液体

\*以上是典型数据，不作为产品规格。