

**ArChine Refritech XPE 46****亚群 POE 冷冻油**

ArChine Refritech XPE 46冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供卓越的保护。ArChine Refritech XPE 46在HFC和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

ArChine Refritech XPE 46具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

**优势：**

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

**典型特性\***

<b>ArChine Refritech XPE</b>	<b>ISO 46</b>
外观	微黄色透明液体
密度@20°C, g/cm <sup>3</sup>	0.966
粘度@40°C, cSt	44.0
粘度@100°C, cSt	6.63
粘度指数	102
倾点, °C	-48
闪点, °C	264
燃点, °C	286
铜腐蚀, 3hr	1 级
泡沫特性, 24°C	20/0

\*以上是典型数据，不作为产品规格。