

**ArChine Synchain POE 460****合成酯类高温链条油****产品资料**

ArChine Synchain POE 460 链条油是由高品质的合成POE基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至最小，功能令人满意。主要优点如下：

- 优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
- 极低的挥发性，油品消耗较少；
- 超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
- 不会像石油产品一样形成积碳；
- 使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

**适用行业**

纺织业定型机，拉幅机  
窑炉的支撑轴承  
耐火材料工厂  
烤漆线链条  
烘烤炉，干燥机  
干燥炉及烤箱传送线  
终身型、初装润滑油  
窑车轮子用轴承

饮料罐生产线  
玻璃制品厂/玻璃纤维生产线  
纸胶印机  
造板生产线用链条  
热处理生产线的轴承及链条  
烘箱链条  
水泥厂  
汽车厂的烤漆线

**典型技术指标\***

外观	黄色透明液体
粘度@40°C, cSt	468.5
粘度@100°C, cSt	55.3
粘度指数	185
密度 20°C g/cm <sup>3</sup>	0.992
闪点, °C	281
倾点, °C	-24
铜片腐蚀 3h/100°C	1

\*以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。

上海及川贸易有限公司  
电话：(86) 21 6482 0099  
传真：(86) 21 6451 3829  
服务热线：18701876965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室  
网站：www.archine.com.cn  
E-mail：info@archine.com.cn