

ArChine Synchain YMH 220

合成酯类高温链条油

产品资料

ArChine Synchain YMH 220 链条油是由合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，为高温设备而设计的合成高温润滑油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，降低摩擦。

主要优点如下：

较好的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；

低的挥发性，油品消耗较少；

良好的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；

不会像石油产品一样形成积碳；

使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

适用行业

纺织业定型机，拉幅机

窑炉的支撑轴承

耐火材料工厂

烤漆线链条

烘烤炉，干燥机

干燥炉及烤箱传送线

终身型、初装润滑油

窑车轮子用轴承

饮料罐生产线

玻璃制品厂/玻璃纤维生产线

纸胶印机

造板生产线用链条

热处理生产线的轴承及链条

烘箱链条

水泥厂

汽车厂的烤漆线

典型技术指标

外观	黄色透明液体
粘度@40℃, cSt	221.96
粘度@100℃, cSt	25.77
粘度指数	148
密度 20℃ g/cm ³	0.969
闪点, °C	296
燃点, °C	322
倾点, °C	-24
铜片腐蚀 3h/100℃	1 级

以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。