

**ArChine Syncomp POE 68****合成 POE 空压机油****产品介绍**

ArChine Syncomp POE 68 是专门由多元醇酯 (POE) 合成基础油配制而成。这是一款长寿命的润滑油, 能提供优异的耐热、抗氧化和润滑性能。该产品在高温应用中尤其有利, 并不会像矿物油基产品一样常常产生漆膜和油泥。

**优势**

- 杰出的高低温性能
- 出色的防腐蚀保护
- 优异的氧化稳定性和热稳定性
- 不会形成沉积和清漆
- 良好的抗乳化性能

**应用**

- 油浸式旋叶压缩机
- 轴流和离心式压缩机
- 各类液压、齿轮和轴承和压缩机的应用

**典型特性\***

项目	单位	结果
外观	/	黄色透明液体
密度@20°C	g/cm <sup>3</sup>	0.965
运动粘度@40°C	mm <sup>2</sup> /s	65.7
运动粘度@100°C	mm <sup>2</sup> /s	8.72
粘度指数	/	105
闪点 (开口)	°C	264
燃点	°C	288
倾点	°C	-42
铜片腐蚀, 100°C, 3hr	级	1
泡沫特性, 24°C	ml/ml	20/0

\* 以上是典型数据, 具体数值请参照产品质检报告。