

**ArChine Arcben HTP 200****亚群膨润土润滑脂****概述**

**ArChine Arcben HTP 200亚群膨润土润滑脂**系无机稠化剂稠化高性能基础油，并加有抗氧化、抗腐蚀等多种添加剂精制而成。

**ArChine Arcben HTP 200亚群膨润土润滑脂**具有优良的高温性能、极好的粘附性，良好的抗氧化、润滑性能。

**ArChine Arcben HTP 200亚群膨润土润滑脂**通过添加特殊材料，具有优异的抗酸碱和抗硫腐蚀能力。

**用途**

**ArChine Arcben HTP 200亚群膨润土润滑脂**用于轧钢机、汽车、重型机械、塑料制袋机等各种高温轴承以及齿轮、蜗轮、蜗杆的润滑和防护。

适用温度范围：-20~200℃。

**主要质量指标**

<b>ArChine Arcben HTP 200</b>	<b>质量指标</b>	<b>试验方法</b>
工作锥入度, 0.1mm	265-295	GB/T 269
滴点, °C 不低于	280	GB/T 3498
腐蚀 (T <sub>2</sub> 铜片, 100°C, 24h), 级 不大于	2	GB/T 7326
钢网分油 (100°C, 24h), % 不大于	5	SH/T 0324

**注意事项**

1. 选型时如有疑问，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。
2. 润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。
3. 使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均匀后使用。