

ArChine Arcplex HSB 150**亚群高速轴承润滑脂****概述**

ArChine Arcplex HSB 150采用复合皂稠化精制合成油，加有高效极压抗磨剂、防锈剂、抗氧化剂等精制而成。

ArChine Arcplex HSB 150属于高品质、高性能、耐高温极压润滑脂。保证高速轴承有长的使用寿命。

用途

ArChine Arcplex HSB 150 适合高速轻负荷轴承的润滑，可以应用于高速磨头和其他精密仪器的润滑，DN 值可达 100 万。

适用温度范围：-30~160℃。

主要质量指标

项目	质量指标	试验方法
外观	白色均匀油膏	目测
工作锥入度, 0.1mm	260-320	GB/T 269
滴点, °C 不低于	250	GB/T 3498
腐蚀 (T ₂ 铜片, 100°C, 24h)	铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量 (38°C, 1h), % (m/m) 不大于	10	SH/T 0109
氧化安定性, 压力降, MPa 不大于 (99°C, 100h, 0.770MPa)	0.070	SH/T 0325
钢网分油 (100°C, 24h), % (m/m) 不大于	5	SH/T 0324
极压性能 (四球机法) P _D , N 不小于	2500	SH/T 0202
防腐蚀性 (52°C, 48h), 级 不大于	2	GB/T 5018