

ArChine Arcplex HTB 200**亚群高温润滑脂****概述**

ArChine Arcplex HTB 200 选用新型复合皂稠化合成油，并加入多效添加剂精制而成。

性能

- 优异的高温性能，在润滑部位不易流失。
- 良好的极压性能，为承载部位提供有效润滑。
- 很好的抗水性能，适合潮湿环境设备的润滑。
- 良好的橡胶适应性，可与大多数橡胶配伍。
- 优异的胶体安定性，长期贮存产品不易分油。

用途

ArChine Arcplex HTB 200 专为航空润滑设计，同时也适用于多种民用润滑。适用于飞机平尾大轴承、操纵、起落架、机轮系统、航空机电、发电机以及石化、轻纺等各行业的进口、国产设备中、高速、宽温度范围工作的各种滚动轴承的润滑。也可用于电动机构和一般齿轮的润滑。

与矿油脂相比，设备润滑周期一般可延长 10~15 倍。

适用工作温度：-50℃~200℃。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色光滑均匀油膏	目测
滴点, °C	330	GB/T 3498
1/4 锥入度, 0.1mm	60	GB/T 269
压力分油, %	3.0	GB/T 392
蒸发度(180°C), %	2.0	SH/T 0337
腐蚀试验 (45 号钢, 100°C, 3h)	合格	SH/T 0331