

ArChine Silicone HVG 200**亚群高真空硅脂****概述**

ArChine Silicone HVG 200 亚群高真空硅脂是以超细无机稠化剂稠化高粘度全合成润滑油，添加防腐蚀，抗氧化添加剂精制而成。

高科技的原料与配方，可以承受很高温度的冲击，温度至 300℃ 甚至更高也不融化，保持长久良好润滑与密封效果。

ArChine Silicone HVG 200 亚群高真空硅脂与绝大多数橡胶与塑料件相容，不至于引起塑胶的膨胀或老化。

ArChine Silicone HVG 200 亚群高真空硅脂因采用纯净的原料即使与皮肤衣物等接触也不至于有问题。

用途

- 用于家用电器、办公器械电器等，提供润滑与密封。
- 用于照相机伸缩镜头、光学仪器、电脑自动化仪器设备。
- 用于高级阀门水龙头的密封润滑。
- 适用温度范围：-40~200℃。

主要质量指标

ArChine Silicone HVG 200	质量指标	试验方法
工作锥入度, 0.1mm	2300-280	GB/T 269
滴点, °C 不低于	250	GB/T 4929
蒸发量 (99°C, 22h), % 不大于	2	GB/T 7325
氧化安定性压力降, MPa 不大于 (99°C, 100h, 0.770MPa)	0.070	SH/T 0325

注意事项

1. 选型时如有疑问，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。
2. 润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。
3. 使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均匀后使用。