

ArChine Slideway HP 68**抗乳化导轨油 ISO VG 68****产品描述**

ArChine Slideway HP 68 是一种专用于机床导轨和导杆的抗乳化润滑剂。

产品应用及特性

ArChine Slideway HP 68 适用于数字控制和计算机数值控制的机械，也适用于对成品表面质量和元件承受能力有极高要求的高定位精度的挠性工序。

由于 **ArChine Slideway HP 68** 具有牢固的黏附性能和良好的抗乳化性能，它不会被循环的乳化液过早的冲洗掉。所以，导轨和导杆能得到很好的防腐保护，并且它们的塑料涂层都不会出现隆涨现象。

ArChine Slideway HP 68 具有良好的抗乳化性能，这样只有少量的混入油能够进入到乳化液，而它们会很容易被分离掉。所以，循环乳化液能长时期保持稳定；操作员会很容易发现操作工序中出现的扰动效应，并使其减小。

产品优势

- 显著的粘附性
- 静摩擦系数低
- 高压吸收能力
- 防止导杆滑脱
- 优良的抗乳化性

典型数据

项目	实测数据
密度 (20℃) g/cm ³	0.859
运动粘度 40℃ mm ² /s	67.8
运动粘度 100℃ mm ² /s	8.7
倾点,℃	-27℃
起泡性 (泡沫倾向性/泡沫稳定性)	20/0 10/0 20/0
腐蚀试验 铜片 100℃ , 3h	1 级
闪点 (开口) /℃	243℃
水分 %	痕迹
粘度指数	100