

ArChine Speedtech HBG S10
亚群高速轴承脂**产品描述**

ArChine Speedtech HBG S10 是一种高速轴承润滑脂，具有良好的抗压能力。

ArChine Speedtech HBG S10 是以合成酯及 PAO 为基础油，复合钼皂基为稠化剂的合成润滑脂，能提供良好的耐磨性、抗腐蚀性、抗水、抗氧化及抵抗周围环境其它介质的性能。

特性

- 用在高速应用上
- 良好的抗磨和抗压保护，可增长零件寿命
- 优秀的抗水性和抗环境介质特性，可保护轴承避免过早损耗，降低维护费用
- 抗摩擦特性，能降低轴承散热量，延长使用寿命

应用

ArChine Speedtech HBG S10 主要用在各类主轴轴承和高速滑动轴承上，如纺织机械。可用在螺纹轴、高负荷滚珠轴承、传动轴承，也可作为长期润滑脂用在索道轴承和精密工程中。还可润滑精密齿轮及齿面（如锥形齿轮铣床和电动阀门执行器）。

技术参数

项目	ArChine Speedtech HBG S10
操作温度℃	-40~130
颜色	米色
增稠剂	复合钼
工作锥入度	260~310
滴点℃	>240
压力分油，% (m/m)	3.00
蒸发量 (99℃, 22h) % ≤	1.00
腐蚀 (45#钢, 100℃, 3h)	合格
DN 值	1000000