

BOTE SC-Oil POE 280**合成酯高温链条油****产品资料**

BOTE SC-Oil POE 280 产品是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。例如炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至最小，功能令人满意。主要优点如下：

优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；

极低的挥发性，油品消耗较少；

超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；

不会像石油产品一样形成积碳；

为链条及轨架维持一个干净的操作环境。

适用行业：

纺织业定型机，拉幅机

饮料罐生产线

窑炉的支撑轴承

玻璃制品厂/玻璃纤维生产线

耐火材料工厂

纸胶印机

烤漆线链条

造板生产线用链条

烘烤炉，干燥机

热处理生产线的轴承及链条

干燥炉及烤箱传送线

烘箱链条

终身型、初装润滑油

水泥厂

窑车轮子用轴承

汽车厂的烤漆线

典型技术指标：*

典型性能	BOTE SC-Oil POE 280
色度 (Fe-Co) ≤, GB/T6540	1
粘度@40°C,cSt,GB/T265	280-290
粘度@100°C,cSt, GB/T265	33-39

上海及川贸易有限公司

24 小时服务热线：15900706965

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室



上海及川贸易有限公司

粘度指数 (VI) \geq , GB/T1995	180
倾点 $^{\circ}\text{C}$, \leq , GB/T3535	-35
闪点 $^{\circ}\text{C}$, \geq , GB/T267	260
酸值 mgKOH/g, \leq , GB/T7304	0.5

上海及川贸易有限公司
电话: (86) 21 6482 0099
网站: www.archine.com.cn
地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965
传真: (86) 21 6451 3829
E-mail: info@archine.com.cn