



JiChuan JC-6000-56

合成酯类高温链条油

产品资料

JiChuan JC-6000-56 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减小，功能令人满意。

主要优点如下：

- 高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
- 较低的挥发性，油品消耗较少；
- 抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
- 不会像石油产品一样形成积碳；
- 使为链条及轨架保持一个干净的操作环境。

适用行业

- 纺织业定型机，拉幅机
- 窑炉的支撑轴承
- 耐火材料工厂
- 烤漆线链条
- 烘烤炉，干燥机
- 干燥炉及烤箱传送线
- 终身型、初装润滑油
- 窑车轮子用轴承
- 回流焊炉高温链条
- 饮料罐生产线
- 玻璃制品厂/玻璃纤维生产线
- 纸胶印机
- 造板生产线用链条
- 热处理生产线的轴承及链条
- 烘箱链条
- 水泥厂
- 汽车厂的烤漆线
- 建材行业的高温烘房热压机的高温链条

典型技术指标

外观	黄色透明液体
粘度@40℃, cSt	55.7
粘度@100℃, cSt	7.9
粘度指数	108
闪点, °C	284
倾点, °C	-42
密度 20℃ g/cm3	0.973
总酸值, mg KOH/g	0.57
铜片腐蚀 3h/100℃	1b
RBOT, min	1410
Noack, %	1.2

以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。