



JiChuan JC-6007-4800

合成聚醚类链条油

JiChuan JC-6007-4800 链条油是由合成 PAG 基础油和添加剂调和而成的，专为印刷工业链条而设计的合成润滑油。

主要优点如下：

- 易水洗；
- 低的挥发性，油品消耗较少；
- 抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
- 低结焦倾向；
- 使链条保持一个干净的操作环境。

适用行业

- 纺织业定型机，拉幅机
- 窑炉的支撑轴承
- 耐火材料工厂
- 烤漆线链条
- 烘烤炉，干燥机
- 干燥炉及烤箱传送线
- 终身型、初装润滑油
- 窑车轮子用轴承
- 饮料罐生产线
- 玻璃制品厂/玻璃纤维生产线
- 纸胶印机
- 造板生产线用链条
- 热处理生产线的轴承及链条
- 烘箱链条
- 水泥厂
- 汽车厂的烤漆线

典型技术指标

外观	淡黄色透明液体
粘度@40°C, cSt	4602.9
粘度@100°C, cSt	692.4
粘度指数	357
密度 20°C g/cm ³	1.067
闪点, °C	260
燃点, °C	284
倾点, °C	-12
铜片腐蚀 3h/100°C	1

以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。