

发动机强效润滑剂 (MoS₂ Anti-Friction)

产品描述 德国力魔Liqui Moly发动机强效润滑剂 (MoS₂ Anti-Friction) 是一种胶状的, 含MoS₂固体润滑剂悬浮液, 经过特殊的制备过程在矿物油中提取的, 用于发动机车辆上 (汽油和柴油)。易混溶, 与所有商业发动机油 (矿物油, 部分或全部合成油) 完全兼容。

产品特性

- 与所有商业发动机油混容
- 即使在强热和动态负载下稳定
- 没有沉淀, 与所有商业过滤系统相兼容
- 降低启动及运行磨损
- 保证有效性
- 减少油和燃料的消耗
- 增加光滑性, 可靠性和经济性
- 提高催化反应转炉和涡轮增压器的性能

技术参数

成分	MoS ₂ 悬浮液
颜色	灰黑色
MoS ₂ 规格	符合MIL-M-7866B,DEF2304.CS2819
MoS ₂ 粒径	大部分<0.3μm
固体含量	大约3%
密度20°C	0.89-0.90 g/cm ³
粘度20°C	大约300mPa*s
闪点	200°C
倾点	-20°C

应用 添加在发动机, 压缩机, 泵尤其是车辆发动机 (汽油和柴油) 润滑油中。与所有商业发动机油互溶。

应用指导 加5% (每50ml机油) 的发动机强效润滑剂到发动机油中, 带湿离合器的摩托车中添加2% (每20ml机油)。可以在任何时候添加到引擎油中。

在摩托车中最多添加2%

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

可用包装	MoS ₂ Anti-Friction	300ml 300ml 300ml 5ltr	Part No. 2009 Part No. 2200 Part No. 2509 Part No. 2805
------	--------------------------------	---------------------------------	--

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn