

PTFE-粉喷剂 (PTFE Powder Spray)

产品描述 德国力魔Liqui Moly PTFE粉喷剂 (PTFE Powder Spray)是一种不含油脂的润滑剂，也是一种含有PTFE（特富龙或聚四氟乙烯）的隔离剂。由于它的长时间润滑效果，这种产品被广泛应用于那种含油或含硅酮可能影响结尾工作的工作场合，如喷漆或因为其他的原因。

- 产品特性**
- 容易使用
 - 不含油，油脂和硅
 - 无味
 - 高的化学稳定性
 - 高热稳定性
 - 低摩擦
 - 除去噪音
 - 用于护理，保护和绝缘

技术参数

颜色	白色
成分	PTFE
密度20°C	0.58g/cm ³
操作温度范围	-40°C到+250°C
推进剂	丙烷/丁烷

应用 力魔Liqui MolyPTFE粉喷剂可以用于任何材料的润滑。在汽车工业，它是制作轴承，活动栏栅，滑轮，链条最适宜的润滑剂。也能用于消除任何类型的噪音。在工业上，尤其被用于线条的纺织及木材加工，滑杆，滚筒，链条和螺纹。也可通用于家居生活。非常适合作为塑料加工的隔离剂。

应用指导 将PTFE粉喷剂薄而均匀的喷到干净，无油脂的表面。如果需要加厚，则必须等到涂层干燥后才能应用另外的涂层。

用完后，颠倒喷罐，清洁喷嘴，直到只有推进剂出现。

可用包装 PTFE粉喷剂 400ml Aerosol Art.Nr. 3076