# LM48 装配油膏

# (LM48 Assembly Paste)

**产品描述**

德国力魔 Liqui Moly LM48 装配油膏 (LM48 Assembly Paste)是采用精选固体润滑剂的 MoS2 装配油膏。由于特殊的制备过程，所以适用于很高要求的操作，也可以应用喷剂形态的 LM48 油膏喷剂。

**产品特性**

杰出的粘合性
易于使用
高的防腐蚀性
最小的摩擦
可靠的磨损保护
杰出的测试价值
由于低消耗带来的经济性
紧急润滑

**技术参数**

| | |
|---|---|
| 成分 | 矿物油 |
| 颜色 | 灰黑色 |
| 密度 20℃ | 1.3g/cm3 |
| 操作温度范围 | -30℃到+450℃<br>短期 500℃ |
| 添加剂（固体润滑剂） | 33% MoS2，6%石墨 |
| Press-Fit 测试，动力摩擦 | 0.12u |
| 螺纹摩擦 | 0.09u |

**应用**

适用于各种工程领域的组装，维修和维护。用于基本润滑，防止运行损坏。运行在平滑表面和滑动轴承。终身润滑接口，小部件，减少滑动机器元件的磨损 。

**应用指导**

用油漆刷，刷子或软麻布清洁表面。不要用力擦。可以过量使用。

**可用包装**

| | | |
|---|---|---|
| LM48 Assembly Paste | 50g 管 | Part No.3010 |
| | 1kg | Part No.4096 |

上海及川贸易有限公司
电话：（86）21 6482 0099
传真：（86）21 6451 3829
服务热线：18701876965
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn