

LM48 装配油膏
(LM48 Assembly Paste)

产品描述

德国力魔 Liqui Moly LM48 装配油膏 (LM48 Assembly Paste)是采用精选固体润滑剂的 MoS₂ 装配油膏。由于特殊的制备过程，所以适用于很高要求的操作，也可以应用喷剂形态的 LM48 油膏喷剂。

产品特性

杰出的粘合性
易于使用
高的防腐蚀性
最小的摩擦
可靠的磨损保护
杰出的测试价值
由于低消耗带来的经济性
紧急润滑

技术参数

成分	矿物油
颜色	灰黑色
密度 20°C	1.3g/cm ³
操作温度范围	-30°C 到+450°C 短期 500°C
添加剂 (固体润滑剂)	33% MoS ₂ , 6%石墨
Press-Fit 测试, 动力摩擦	0.12u
螺纹摩擦	0.09u

应用

适用于各种工程领域的组装, 维修和维护。用于基本润滑, 防止运行损坏。运行在平滑表面和滑动轴承。终身润滑接口, 小部件, 减少滑动机器元件的磨损。

应用指导

用油漆刷, 刷子或软麻布清洁表面。不要用力擦。可以过量使用。

可用包装 LM48 Assembly Paste 50g 管 Part No.3010
 1kg Part No.4096