



LM 373N Contact Grease 力魔Liqui Moly LM373N接触式润滑脂

产品描述

德国力魔Liqui Moly LM373N接触式润滑脂是一种脂类全合成的接触式润滑油膏，与塑料兼容，不含硅。在该产品中特殊的添加剂，合成油和连续性改良剂确保了它具有广泛的温度范围。该产品即使在长时间使用之后，也没有任何化学腐蚀或树脂化现象产生。

产品特性

- 高度抗老化
- 合成基础油具有优异的粘温特性
- 非常好的高低温特性
- 杰出的抗磨损保护
- 低摩擦
- 防腐蚀和抗氧化保护
- 耐水性
- 不含硅

技术参数

外观	自然色	
基础油	合成油	
连续性改良剂	无机增稠剂	
密度 20°C	0.9 g/ml	DIN51757
流动压 -35°C	450 hPa	DIN51805
滴点	无滴点	DINISO2176
NLGI	1	
操作温度范围	-40 °C to +150 °C	
油分离性	<10 wt%	DIN51817
耐水性	0-1	DIN 51807
铜腐蚀	0	DIN51811
电阻阻性	2.4*10 ⁷ Ohm*cm	

应用范围

力魔Liqui Moly LM373N接触式润滑脂是一种润滑和处理在开关中机械和电工的部件。力魔LM373N接触式润滑脂也用于精细机械产品。它有广泛的操作温度，与塑料相容性好。也具有稳定的老化性。

应用

在使用力魔Liqui Moly LM373N接触式润滑脂前，接触表面必须清洁，不含杂质，如润滑油，灰尘和湿气。使用该产品时涂抹一层薄薄的均匀的涂层。

可用包装

LM 373 N Contact Grease	500 g can	Part no. 3151
	5 kg tub	Part no. 3153

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：www.archine.com.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：info@archine.com.cn