



LM 376 Contact Oil 力魔Liqui Moly LM376触点油

产品描述 力魔Liqui Moly LM376触点油是一种全合成的导电油。用于微型开关，带有低导电压的开关，插头和连接器滑片。

产品特性

- 与塑料高度相容（那些对应力裂变敏感的塑料，如聚碳酸酯，聚苯乙烯或PMMA，建议在使用之前进行相容性测试）
- 与弹性体兼容
- 宽的操作温度范围
- 优异的导电性
- 较好的抗老化特性

技术参数

外观	蓝色		
基础	合成油		
密度 20°C	0.84 g/ml		DIN51757
倾点	-53 °C		DIN ISO3016
闪点	252 °C		DIN ISO 2592
粘度			DIN 51 562
-40°C	16100 mm ² /s		
+40°C	50 mm ² /s		
+100°C	8 mm ² /s		
粘度指数	145		DIN2909
蒸发损失	2.1 wt%		DIN51581
水含量	40 ppm		DIN51777T 1
中和值	0.03 mgKOH/g		DIN 51809
铜腐蚀	0-1		DIN51811
电阻率	1.6*10 ⁹ Ohm*cm		

应用范围

力魔Liqui Moly LM376导电油用于润滑和处理开关中的机械和导电零部件。一个特殊的领域是用于微型开关，带有低导电压的开关，插头和连接器滑片。该产品与塑料兼容，抗老化性好。LM 376触点油不会树脂化。

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：www.archine.com.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

应用指导

在使用力魔Liqui Moly LM376触点油之前，接触表面必须清洁，不含杂质，如润滑油，灰尘和湿气。使用该产品时涂抹一层薄薄的均匀的涂层（通过浸没，刷或喷）。适合的稀释剂：异丙醇和松节油。

可用包装

LM 376 Contact Oil

1 ltr can

Part No. 3157

5 ltr canister

Part No. 3158

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：www.archine.com.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：info@archine.com.cn