

## LM381接触式油脂 (LM381 Contact Grease)

### 产品描述

德国力魔Liqui Moly LM381接触式油脂 (LM381 Contact Grease) 是一种脂类的全合成的导电处理制备的导电油脂，与塑胶相容，不含硅。产品中特殊的添加剂，合成油和连续性修复剂保证其广泛的操作温度范围。产品无化学分解或长期使用后的树脂化迹象。

### 产品特性

- 广泛的操作温度范围
- 防止老化
- 防水
- 防止腐蚀和氧化
- 杰出的抗磨损保护
- 与塑胶相容
- 抑制噪音和震动
- 不含硅

### 技术参数

颜色	青绿色	
成分	合成油	
连续性修复剂	无机稠化剂	
流动压-35°C	720 hPa	DIN 51805
密度20°C	0.9 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
滴点	无	DIN ISO 2176
NLGI	1	
操作温度范围	-35°C -+150°C	
油分离	最大3 wt%	DIN 51817
防水性	0-1	DIN 51807
工作针入度 60000双程击打后	最大+30 1/10mm	DIN ISO 2137
铜腐蚀	0/1	DIN 51811
电阻率	0.4•10 <sup>8</sup> Ohm•cm	



# 上海及川贸易有限公司

## 应用

LM381接触式油脂用于润滑和处理开关中的机械和电子元件。  
LM381接触式油脂也能用于精细机械产品。产品有广泛的操作温度范围，与塑胶相容，有好的老化稳定性。

## 应用指导

在处理LM381接触式油脂之前，接触面必须清洁，无润滑剂，污垢，湿气等残渣。薄而均匀的涂一层本品。

## 可用包装

LM381接触式油脂      25kg hobbock      Part No. 3161

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：[www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：[info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)