



LM369导电油脂 (LM369 Contact Grease)

产品描述

德国力魔Liqui Moly LM369导电油脂 (LM369 Contact Grease) 是凝胶的不含硅的通用的合成油脂。尤其适用于精细机械润滑点, 用于润滑和保护导电部件和导轨。

产品特性

- 高的防老化性
- 这种合成基础油具有杰出的粘温性特性
- 非常好的高低温性能
- 防腐蚀和抗氧化
- 防水
- 不含硅

技术参数

颜色	黄色	
成分	合成油	
连续性修复剂	无机稠化剂	
流动压力 -35°C	450 hPa	DIN 51805
密度20°C	0.9g/cm ³	DIN 51757
滴点	无	DIN ISO 2176
NLGI	1-2	DIN ISO 2137
操作温度范围	-45°C -+150°C	
油分离10d/40°C	Max. 3 wt%	DIN 51817
防水性	0-1	
铜腐蚀	0	DIN 51811
导电率	3.1·10 ⁷ Ohm·cm	
工作针入度 60000双冲程击 打后	最大+30% 1/10mm	DIN ISO 2137

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

应用 LM369导电油脂通用于高载荷下的广泛的操作温度范围

应用指导 在处理LM369导电油脂之前，接触面必须清洁，无润滑剂，污垢，湿气等残渣。薄而均匀的涂一层本品。

使用产品之前，检查与塑料的兼容性，以免产生应力裂变。

可用包装 LM369导电油脂 500g can Part No. 3176
25Kg hobcock Part No. 3184