



食品工业通用型润滑油 (Universal Oil for Food Technology)

产品描述

医学纯度，多功能润滑油是根据德国药典DAB10研制而成的，具有杰出的渗透性能

技术参数

ISO-黏度等级	VG 15	DIN 51519
黏度+40°C	16.3mm ² /s	DIN 51562
黏度+20°C	40mm ² /s	DIN 51562
密度+15°C	0.862 g/cm ³	DIN 51757
颜色	水白色	
闪点	166°C	DIN ISO 2592
倾点	-24°C	DIN ISO 3016
灰份, 氧化物	<0.001 g /100g	DIN EN 7
沥青含量	n.f.g /100g	DIN 51595
不溶物含量	n.f.g /100g	DIN 51592
水含量	n.f.g /100g	DIN ISO 3733
中和数 (酸值)	0.01 mgKOH/g	DIN 51558 Teil 1

应用

用于润滑和零部件的维修，如轴承，针及链条等。在制药，化妆品和药业，农业，食品工业也同样适用。

应用指导

在处理通用型润滑油之前，所有部件必须清洁无残渣，薄而均匀的涂在表层

可用包装

通用型润滑油 100ml atomiser Part No.3121

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn