



LM 331 Contact Grease 力魔Liqui Moly LM331接触式润滑脂

产品描述

力魔Liqui Moly LM331接触式润滑脂是一种脂类全合成的接触式润滑油膏，与塑料兼容，不含硅。在该产品中特殊的添加剂，合成油和连续性改良剂确保了它具有广泛的温度范围。该产品即使在长时间使用之后，也没有任何化学腐蚀或树脂化现象产生。

产品特性

- 与塑料高度相容
- 稳定的老化性，溶解性和氧化性
- 降低接触电阻
- 阻止电弧和磨损
- 渗透氧化物和硫化物的涂层
- 较好的机械润滑性
- 高防腐保护
- 宽温度范围
- 不含硅

技术参数

外观	黄棕色	
基础	合成油	
连续性改良剂	无机增稠剂	
密度 20°C	1.0 g/ml	DIN51757
流动压 -35°C	450 hPa	DIN51805
滴点	无滴点	DINISO2176
NLGI	1/0	
操作温度范围	-35 °C to +150 °C	
油分离性 10d/40°C	最大.4.0 wt%	DIN51817
耐水性	0-1	DIN 51807
工作针入度 60000双击后	最大+30 1/10mm	DINISO2137
铜腐蚀	0-1	DIN51811
耐电阻性	4.1*10 ⁸ Ohm*cm	

应用范围

力魔Liqui Moly LM331接触式润滑脂主要适用于在弱电工业中所有类型的接触式电阻的维修和保护。该产品既用在静态接触（如插头连接器和补偿控制器）又用在动态接触（如开关，滑片，继电器和绕电阻丝的电压计等）。

应用指导

在使用力魔Liqui Moly LM331接触式润滑脂前，接触表面必须清洁，不含杂质，如润滑油，灰尘和湿气。使用该产品时涂抹一层薄薄的均匀的涂层。

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：www.archine.com.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：info@archine.com.cn