



上海及川贸易有限公司

Thermoflex 力魔Liqui Moly LM Thermoflex

产品描述

力魔Liqui Moly Thermoflex是一种高性能的润滑脂。具有非常软的粘连性，易于传送。该产品具有非常好的粘性，具有较高的热阻，由于加入了抗磨损极压添加剂增加了它的承载能力。能够广泛用于塑料/塑料件和塑料/金属件的润滑。测试表明可用于应力裂变形成在POM/PA/PBT/PT等（根据DIN54852）。

产品特性

- 通用性
- 降低摩擦和磨损
- 高承载能力
- 稳定老化
- 防腐蚀
- 较宽的操作温度范围
- 使用经济
- 与塑料兼容

润滑脂符合DIN 51502: KPHC2N-60 VW TL 778A

技术参数

外观	棕色，自然色	
基础	合成油/PAO	
增稠剂	锂	
NLGI	2	DIN 51818
滴点	~198 °C	DIN ISO 2176
工作针入度	265-295	DIN 51804
操作温度范围	-60 °C to +150 °C	
EMCOR耐磨损测试	0/0（无腐蚀）	
弹性体兼容	POM/PA/PBT/PC	
NBR 密封剂出现时行为	中性	
油分离性 10d/40°C	最大.4.0 wt%	DIN51817
耐水性 15min/90°C	0	DIN 51807
盐喷测试 35°C	>100h	

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：www.archine.com.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

应用范围	力魔Liqui Moly Thermoflex用于快速运行的轴承，蠕动运行和相似的工业传输润滑。特别适用于在小传送系统的金属/塑料件和武装工业部件的润滑。		
应用指导	与普通润滑脂相同使用。遵循轴承制造商的建议。不要与其他润滑脂混合使用。		
可用包装	Thermoflex	370g 1Kg 5Kg 165kg	Part No. 3352 Part No. 4048 Part No. 4049 Part No. 4047