

## 高性能油脂 (High Performance Grease)

**产品描述** 德国力魔Liqui Moly高性能油脂 (High Performance Grease) 是一种高质量长效润滑脂，用于极限条件，高温，高表面压及腐蚀性介质。

**产品特性** 润滑性完全保证温度范围在-40°C~+280°C。高性能油脂能抑制所有通用溶剂（如汽油，苯，甲苯，丙酮）和碳氢氯化物（如四氯乙烯，三氯乙烯和三氯乙烷）以及无机酸，如硫酸，盐酸，硝酸和王水（盐酸和硝酸的混合物），脂肪酸，乙醇和卤素。高性能油脂不会影响塑料或橡胶弹性体。本品可溶于氟氯代烃。300°C无毒。长期的润滑或终生润滑产生了高的经济性。

标签符合DIN51502 KFK2U-40

### 技术参数

颜色	白色，柔软
成分	合成油
增稠剂	有机物
NLGI	2
操作温度范围	-40°C~+280°C（持续载荷） 短期达300°C
按24h/150°C的蒸发损失	<1%
nD <sub>m</sub> -值	250.000
流动压力	-35/275 hPa

**应用** 用于隧道窑车的滚柱及普通轴承；面包店，热气工厂，日历的连续炉；传送系统，烘干以及消防装置，调温商店以及车漆商店的高负载链轨支重轮的高温润滑。

**应用指导** 首先移走其他润滑剂，用合适的溶剂清洗。用干燥的压缩空气吹掉残余的溶剂。

填充滚柱轴承



# 上海及川贸易有限公司

与通常润滑油的使用方法不同。要尽可能充满滚柱轴承。在高速条件下 ( $Dmn=50000$ ), 填充量为60%

可用包装

高性能油脂

1kg

Part No. 3402

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: [www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: [info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)