LM PU 100 Hochtemperatur-Fett
力魔Liqui Moly LM PU 100高温润滑脂

产品描述

德国力魔Liqui Moly LM PU 100高性能润滑脂是一种含有特殊抗热材料的润滑脂，这种材料保证了它在高低温环境下的长时间润滑性。

产品特性

- 抗冷热水
- 极宽的操作温度范围
- 抗磨损性
- 可用于中央系统的润滑
- 高速度因素
- 高操作可靠性使之节约成本

技术参数

标签符合DIN51502 KP2P-30

外观	棕色、自然色
基础油	矿物油
增稠剂	聚尿素
滴点	>220°C
工作针入度	265-295
NLGI	2
耐腐蚀性测试	0/1（无腐蚀）
操作温度范围	-30 °C to +150 °C
铜条测试 评价等级	1（无腐蚀）
介质稳定性	在水、蒸汽、稀释的酸性或碱性溶液中稳定

应用

用于低温和高温下的润滑。用于普通轴承、滚动轴承和球状轴承。特别适用于高载荷轴承、接口、铰链、导轨等

使用指导

与普通润滑脂相同使用。遵循轴承制造商的规范。不要与其他润滑脂混用

可用包装

PU 100 HT Grease	400g	Part no. 3585
	1 kg	Part no. 3586

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司　　24 小时服务热线：15900706965
电话：（86）21 6482 0099　　传真：（86）21 6451 3829
网站：www.archine.com.cn　　E-mail：info@archine.com.cn
地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室