



## GL1传输流体油脂 (GL1 Transmission Fluid Grease)

**产品描述** 德国力魔Liqui MolyGL1传输流体油脂 (GL1 Transmission Fluid Grease) 是一种强粘合, 高性能润滑脂。用来润滑轴承和开关驱动器。由于GL1的组成, 及传输过程中需要通过长时间的管道润滑, 高的压差或高的剪切度, 因此不会导致基础油或增稠剂的分离。特殊的添加剂使得在缓慢运行传输过程中有高的表面载荷。

- 产品特性**
- 极强的粘性
  - 高级压EP性能
  - 防水
  - 抵抗通用的水基腐蚀物
  - 与所有密封材料相容
  - 长期使用条件下的氧化稳定性
  - 防腐蚀
  - 通过中央润滑系统传输
  - 不含固体润滑剂

标签符合DIN51502 KP1K-30

### 技术参数

颜色	棕色, 自然色	
成分	矿物油	
增稠剂	金属皂	
下降点	+140°C	
工作针入度	310-340	DIN51804
NLGI	1	
操作温度范围	-30°C-+100°C	
EMCOR测试	0 (无腐蚀)	DIN51802
抗氧化性	0.5 at 100h/100°C	
抗水性90°C	0	DIN51807

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: [www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: [info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)



# 上海及川贸易有限公司

应用	用于那些曝露在极端条件，如振动，摇动或冲击载荷及异型轴承的封闭驱动器和滚动轴承及普通轴承的情况下。		
应用指导	按照常规的传输流体润滑脂使用，根据传输及轴承制造商的指导规范，不要与其他润滑脂混用。		
可用包装	GL1传输流体润滑脂	400g	Part No. 3602

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司  
电话：(86) 21 6482 0099  
网站：[www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)  
地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965  
传真：(86) 21 6451 3829  
E-mail：[info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)