



LM 320 MoS₂ HT Grease

力魔Liqui Moly LM 320二硫化钼高温润滑脂

产品描述 德国力魔Liqui Moly LM320二硫化钼高温润滑脂是一种粘连性等级为2的含有二硫化钼MoS₂的润滑脂。该产品具有极强的粘性，耐水性和氧化性以及稳定的溶解性能。它还有高承载能力，可靠的防腐蚀保护。

- 产品特性**
- 高承载能力
 - 稳定的老化
 - 防腐蚀
 - 极强的粘性
 - 耐水及抗氧化性

标签符合DIN51502 KPF2N-15

技术参数

外观	黑色
基础油	矿物油
增稠剂	硼润土
油品粘度 +40°C	470mm ² /S
滴点	无数据
NLGI	2
操作温度范围	-15 °C~+150 °C 短期+200°C
非工作针入度1/10mm	
工作针入度	
渗透梯度 10,000DT 1/10mm 100,000DT 1/10mm	
渗透梯度 4小时后 Shell Roll Test 1/10mm	
耐水性 90°C	
耐腐蚀测试EMCOR	
铜片上腐蚀效果	

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

100h/+100°C		
抗氧化性测试 (某个压力降)		
100小时/+100°C		
四球测试	3200N焊封载荷	DIN51350

应用 用于滚动轴承和普通轴承。特别是在高温下。

使用指导 与普通润滑脂相同使用。不要与其他润滑脂混用

可用包装 LM 320 MoS₂ HT Grease 400 g Part no. 4030
5 kg Part no. 4040

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn