



## Silentin 26

### 德国Liqui Moly消音润滑脂

**产品描述** 德国力魔liqui Moly Silentin 26是一种凝胶状的合成润滑脂。它具有特殊的消音特性。

- 产品特性**
- 非常有效的消除噪音
  - 导致运行平滑，齿轮转动顺畅
  - 良好的抗老化性
  - 宽的工作温度范围大约-40°C~+120°C
  - 低摩擦
  - 抗磨损和防腐蚀
  - 防止迟滞现象
  - 几乎与所有的塑料兼容但与聚甲基丙烯酸甲酯和聚碳酸酯不兼容

#### 技术参数

外观	蓝色/绿色的半透明脂	
基础油	合成油	
操作温度范围	-40 °C to +120 °C	
NLGI	0/00	DIN 51 818
密度 20 °C	1.04 g/cm3	DIN 51 757
滴点	无滴点	DIN ISO 2176
流动压 -35 °C	500 hPa	
铜腐蚀	0-1	DIN 51 811
油分离 10d/40 °C	最大2.0 %	DIN 51 817
耐水性	0-1/ 40°C	DIN 51 807

**应用范围** 用于润滑塑料摩擦件在办公机械，玩具，家用电器，键盘和光学电子设备

**应用指导** 在清洁的表面涂上薄薄的一层。与皂基或矿物基润滑脂不相溶。

**可用包装** Silentin 26                      1Kg                      Part no. 4232