

液体油脂 **ZS KOOK-40** (**Fluid Grease ZS KOOK-40**)

产品描述

德国力魔Liqui Moly液体油脂ZS KOOK-40 (Fluid Grease ZS KOOK-40) 是采用精选原料以及添加剂制成的锂皂润滑脂。本品用于润滑传输线, 齿轮连接器, 滚动轴承和普通轴承, 以及正常负荷下尤其是低速到中速的液体油脂。也能用于灰尘和潮湿的操作条件。液体油脂ZS KOOK-40的特性是高的防水性和粘合性。含有可减少磨损, 增加承载能力的添加剂, 特别推荐用于HGV中央润滑系统。

标签符合DIN51502 KOOK-40

技术参数

颜色	自然色	
成分	矿物油	
增稠剂	Li-12-hydroxystearate锂基	
滴点	160°C	DINISO 2176
工作针入度	420-440	DIN51804
NLGI	0	DIN51818
操作温度范围	大约-40°C~+120°C	
抗水性90°C	1	DIN51807

应用指导

与液体油脂相同使用, 按照传动装置及轴承制造商的操作规范。

可用包装

液体油脂ZS KOOK-40

5kg
25kg
180kg

Part No. 4714
Part No. 4715
Part No. 4720