

可生物降解的液压油HEES 46 (Hydraulic Oil HEES 46)

产品描述

可生物降解的液压油HEES 46是一种合成脂,尤其适用于高变动温度和极低的温度条件下。它具有极压EP添加剂,抗氧化剂和防腐剂,高压吸附性及持久的传输性能。它无毒,完全可生物降解以及与所有矿物质产品相容,不溶于水。

技术参数

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| ISO-黏度等级 | VG 46 | DIN 51519 |
| 密度+15°C | 0.915 g/cm ³ | DIN 51757 |
| 黏度+40°C | 48mm ² /s | DIN 51562 |
| 黏度+100°C | 9.4mm ² /s | DIN 51562 |
| 黏度指数 | 188 | DIN ISO 2909 |
| 闪点 | 320°C | DIN ISO 2592 |
| 倾点 | -36°C | DIN ISO 3016 |
| 中和值, 酸性 | 0.5 mgKOH/g | DIN 51558 part 1 |
| 铜腐蚀 | Korr-Gr.1-100A3 | DIN 51759 |
| 发泡测试 | S1B-30/0 S2B-50/0 S3B-30/0 | DIN 51566 |
| 空分能力/50°C | <5min | DIN 51381 |
| 破乳能力/54°C | 40min | DIN 51599 |
| FZG-Toothed whell short test | Loss power | DIN 51354 |

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

| | | |
|---------------|----------|--------------|
| 正常测试 A/8,3/90 | level>12 | part 2 |
| 生物降解性 | > 90% | CECL-33-T-82 |

应用范围

用于户外工作的液压系统，防止污染环境。可用于移动式起重机，电铲，农业，林业，挖泥机，水闸压力系统，snow cat等。

包装单位

Hydraulic Oil HEES 46 20 l Part No.4737
60 l Part No.4740
205 l Part No.4726

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：www.archine.com.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：info@archine.com.cn