



上海及川贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学



137 Seilpflegeöl 高负荷绳索润滑剂

优点

渗透到单个的链索
从内部润滑
从外部防护
防水，防锈
即使在高负载的情况下保持润滑
较高的耐压性
良好的附着力

性能

NICRO 137 通过其良好的蠕变性渗透到裂缝和缝隙中，使单个线和面彼此润滑。可以有效防止锈蚀。具有疏水性，并且通过其良好的附着力使润滑剂寿命延长。即使在较低的温度下，润滑薄层也不易断裂。溶剂挥发后触变形成润滑膜。

应用领域

起重机绳索
索道

上海及川贸易有限公司
电话：(86) 21 6482 0099
传真：(86) 21 6451 3829
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn



升降机及高架
各种绳索

使用说明

NICRO 137 只能在室外或通风良好的地方使用。清洗索链上陈旧的油脂和污垢。涂抹可以用浸渍或喷涂的方法来进行。经过涂层以后，应等约 15 至 20 分钟，再进行装配。在这段时间里溶剂已经挥发，NICRO 137 能充分发挥其效用。

技术资料

Nicro 137 Seilpflegeöl

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	红褐色		
气味	特有的气味		
密度	0.87 g/ml	20°C	DIN 51 757 C
流动时间	12 s	20°C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
温度范围	- 30 °C ~ + 120 °C		

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

喷雾剂：400 ml
壶：5 l, 10 l, 20 l
桶：200 l

上海及川贸易有限公司
电话：(86) 21 6482 0099
传真：(86) 21 6451 3829
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn