



上海及川贸易有限公司

## NICRO (SWISS) AG

工业化学

认证: ISO 9001 : 2000



### 2000 PLUS

清洁剂

具有良好去油作用的清洁剂, 对油和油脂有较强的吸收能力

#### 优点

清洁并去除含油和油脂的污渍

清除金属、陶瓷、玻璃和塑料上的油脂

适用于食品加工工业

快速作用并缓慢蒸发, 无残留温度范围温度留下一层干燥的润滑膜

不含芳烃

没有毒

不含 VOC



#### 性能

**NICRO 2000 PLUS** 是一种以烷烃为基础的由高度精炼的烃化合物组成的清洁剂。

**NICRO 2000 PLUS** 具有良好的溶解油、油脂和污渍的性能。该清洁剂几乎是无味的, 不包含任何腐蚀性的物质, 不产生有毒气体。**NICRO 2000 PLUS** 与铁和有色金属、铝、陶瓷、玻璃和许多塑料兼容。**NICRO 2000 PLUS** 没有破坏臭氧层的作用。根据美国食品和药物管理局 (FDA) 第21CFR 178.3650 章节的规定, **NICRO 2000 PLUS** 可作为用于食品加工和处理的机械、设备和零部件的清洗剂使用。**NICRO 2000 PLUS** 不含芳烃, 不含有氯的化合物。

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

服务热线: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: [www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

E-mail: [info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)



## 上海及川贸易有限公司

### 技术资料

### NICRO 2000 PLUS

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	清澈无色的		
气味	微带甜味的		
沸点/沸点范围	(238 - 257) °C		DIN 51761
闪点	105 °C		DIN 51755
爆炸极限	(0.5 - 5.5)体积百分比		
蒸气压	3 N/m <sup>2</sup>	20 °C	
蒸发率	约3900		
密度	0.80 g/ml	20 °C	DIN 51757 C
流空时间	11秒	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
水溶性	不溶		
芳烃的质量比重	< 0.05 %		
苯的质量比重	< 5 ppm		
硫的质量比重	< 1 ppm		

### 应用领域

金属加工行业  
车辆及设备  
维护和修理厂  
纺织生产  
电气工程  
化学  
小型除油设备  
真空清洁系统  
自动清洁机

### 使用说明

在清洁剂槽中，脏的部件用抹布或环保的喷射系统润湿，溶解的杂质因此流出。如有必要，重复该过程。有顽固污渍的工件，需要在清洁剂中停留较长的时间。因此，建议在清洗设备中，使用机械支持来工作。清洁过的部件在空气或暖气流中干燥，或者用布擦干。

### 生态因素

请注意安全表上的指示。

### 常见包装

罐：5 l, 10 l, 20 l

桶：200 l

箱：1000 l

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn