



上海及川贸易有限公司

**NICRO (SWISS) AG**

工业化学



## Zahnradlubrikose 2000

### 齿轮和鞍座润滑脂

#### 优点

非常坚韧的润滑膜  
抗天气影响  
延长润滑间隔  
不被路上的尘埃和盐水侵蚀  
温度范围从-20 °C到+150 °C



#### 性能

NICRO 2000 是一种以矿物油和沥青为基础的黑色润滑脂。通过添加添加剂，润滑膜也可以长时间的黏附在涂抹的地方。NICRO 2000 能经受住天气的影响，如盐水和尘埃，天气条件将不对其产生影响。鞍座连接、裸露的齿轮、链条和绳索经其润滑后，可以延长使用寿命。

#### 应用领域

索道和齿轮

上海及川贸易有限公司  
电话：(86) 21 6482 0099  
传真：(86) 21 6451 3829  
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室  
网站：[www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)  
E-mail：[info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)



牵引车及卡车  
航运  
工程机械和起重机  
货架  
造纸、橡胶和塑料行业  
水电站

## 使用说明

润滑时需在通风良好的地方或户外进行。旧的润滑剂用 NICRO K-3 清除。新的润滑膜用 NICRO 2000 仔细地涂抹，并使其干燥10分钟。请注意处理和存储说明书。

## 技术资料

### Nicro 2000 Zahnradlubrikose

测量物理量	值	测试条件	测试标准
颜色	棕黑色		
气味	特有的气味		
密度	0.930 g/ml	20 °C	
状态	微弱流动的		
粘度	33 mPas	25 °C	
闪点	60 °C		
固体润滑剂的种类	钼		
应用范围	-20°C ~ +150 °C		
MAK-值	5 mg/m <sup>3</sup>		

## 生态因素

请注意安全表上的指示。

## 常见包装

罐：5 l, 10 l, 20 l

桶：200 l

上海及川贸易有限公司  
电话：(86) 21 6482 0099  
传真：(86) 21 6451 3829  
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室  
网站：www.archine.com.cn  
E-mail：info@archine.com.cn